

TECHNISCHES BLATT

13/12/2025



Fräsmaschine speziell für die Konturierung von PVC-Profilen, die auf 45° vorgeschnitten wurden. Integriert in den Fensterproduktionsprozess zusammen mit Someco SM-Serienmaschinen, die mit nahtlosen Technologie-Gegenblöcken ausgestattet sind, bereitet sie die Profile für die anschließende Nullnaht-Schweißphase vor. Die CM 4H verfügt über zwei Betriebseinheiten: eine feststehende links und eine bewegliche rechts. Jede Einheit hat drei unabhängige Achsen und steuert drei Elektromotoren, einen für das Trimmblatt und zwei für Fräser mit demselben Durchmesser. Die Maschine kann gleichzeitig die vier Seiten von zwei Stangen bearbeiten und sorgt so für ein Produktivitätsniveau, das mit einer 4-Kopf-Schweißmaschine ausgeglichen ist. Die Programmierung kann direkt über die Konsole der Maschine oder durch Importieren und Ausführen vordefinierter Bearbeitungslisten erfolgen, die vom Büro optimiert wurden.



TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

CM 4H / ERGÄNZENDE MASCHINEN

ACHSEN-VERFAHRWEGE	
X-ACHSE (mm)	3.200
Y1 - Y2-ACHSEN (mm)	231
Z1 - Z2-ACHSEN (mm)	393
W1 - W2-ACHSEN (mm)	46
Achsengenauigkeit (mm)	± 0,1

POSITIONIERGESCHWINDIGKEIT	
X-ACHSE (m/min)	60
Y-ACHSE (m/min)	50
Z-ACHSE (m/min)	25

ACHSENBESCHLEUNIGUNG	
X-ACHSE (m/s²)	8
Y-ACHSE (m/s²)	8
Z-ACHSE (m/s²)	8
W-ACHSE (m/s²)	8

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (Breite x Länge x Höhe) (mm)	5.230 x 1.090 x 1.860
Gewicht (kg)	1.600

ARBEITSBEREICH	
Profilhöhe (mm)	35 ÷ 110
Profilbreite (mm)	40 ÷ 130
Profillänge (mm)	365 ÷ 3.500



TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

STIRNSEITIGE BEARBEITUNGS- UND FRÄSEINHEIT	
Anzahl der Frässpindel	3 + 3
Klingen-Einheiten	1 + 1
Sägeblattdurchmesser (mm)	Ø 200
Leistung der Sägeblattspindel auf S1 (kW)	1
Max. Sägeblattdrehzahl (U/Min)	18.000
Fräsaggregat	2 + 2
Max. Fräserdurchmesser (mm)	Ø 12
Leistung der Frässpindel auf S1 (kW)	2
Max. Fräserdrehzahl (U/Min)	24.000
Werkzeugsatz für die Bearbeitung von Aluminium-PVC-Hybridprofilen und/oder PVC-Profilen mit Glasfaserverstärkung	•

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE	
Vorbereitung des Profils Seamless	•
Abfall- und Spänesammelbehälter	•
Profil-Gegenblöcke	0
Betriebsdruck (bar)	6 - 7

BEDIEN- UND STEUEREINHEIT	
Integrierter PC	Beckhoff
Kommunikatiosnprotokoll	EtherCAT
Mensch-Maschine-Schnittstelle	TS Display HD TFT 23,8" - "optical bonding"

SOFTWARE	
Microsoft® Windows® IoT Enterprise	•
ContourCAM	•

Enthalten ● Verfügbar ○