

TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben. Fachteiler für 15 Glasscheiben. Zugriff von beiden Seiten möglich. Die Glasaufstellfläche ist mit Gummiprofil belegt. Fachteiler mit Kunststoffschutz. Transportbügel beidseitig zum Verfahren. Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen.

(someco)

TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Auflage

Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden



Lenkrollen kpl.

Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar. Laufrollendurchmesser 200 mm



TECHNISCHES BLATT

19/12/2025

GFW 15 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.810
Breite (mm)	1.300
Höhe (mm)	3.020
Gewicht (kg)	255

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fächer	15
Fachbreite (mm)	44
Fachhöhe (mm)	2.600
Tragkraft (kg)	750

EIGENSCHAFTEN	
Laufrollendurchmesser (mm)	200

Enthalten ● Verfügbar ○