(someco)

a voilàp company

# GLS 192 B

GLASLEISTENSÄGEN




Pneumatische V-Schnittsäge für Winkelschnitt 2x45°, ausgerüstet mit übereinander angeordneten Spezialsägeblättern zum gleichzeitigen Hinterschneiden des Glasleistensteges. Die Maschine verfügt serienmäßig über pneumatische, vertikale Spezialspanneinrichtung, die die gleichzeitige Bearbeitung von Glasleisten ermöglicht.


Optionen:

- Rollenbahn mit Ständer
- Anschlag und Mess-Systeme
- Profilbeilagen
- Sägeblätter

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Austauschbare Profilbeilagen mit Rastbolzen

Der Wechsel der Zulagen ist äußerst einfach: Ein Rastsystem ermöglicht den sofortigen Wechsel, andere Werkzeuge sind daher nicht erforderlich.




## Werkstückeinspannung

Das Werkstück wird von oben von Andrückern eingespannt. Für dünnere Profile können mit GLS 192 auch von unten fixiert werden, um eventuelle Verformungen zu vermeiden und eine höhere Präzision des Schnitts zu erzielen.



## Sägeaggregat

Für den Schifterschnitt der Glasleiste sind zwei Sägeaggregate zuständig, die jeweils auf 45° bzw.135° positioniert sind. Jedes Sägeaggregat setzt sich aus 2 Sägeblättern zusammen: Das erste führt den eigentlichen Schnitt der Glasleiste durch, das zweite mit kleinerem Durchmesser und rillt die Gleisleiste für den Dichtungseinzug ein. Dank des Maschinenaufbaus können 2 Profile in den Profilbeilagen positioniert und gleichzeitig 2 Glasleisten geschnitten werden.



## Anschluss an Rollenbahnen und Längenanschläge

Seitlich des Schnittbereichs befindet sich eine Stahlauflage für den Anschluss der Maschine an eine Zufuhr-Rollenbahn oder einen Längenanschlag, der den Schnitt der Glasleiste mit hochpräziser Positionierung ermöglicht.


**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **GLS 192 B** / GLASLEISTENSÄGEN

### LAYOUT




Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

### ARBEITSBEREICH

| | |
|---|---|
| Maximale Schnittbreite (mm) | 130 |
| Maximale Schnitthöhe (mm) | 44,5 |
| Minimale Schnittlänge (mm) | 240 |

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 460 |
| Tiefe (mm) | 1.040 |
| Höhe (mm) | 1.120 |
| Gewicht (kg) | 140 |

### MOTOREN

| | |
|---|---|
| Asynchron-Drehstrommotoren | 2 |
| Leistung der Motoren (kW) | 2 x 0,9 |

### FUNKTIONEN


| | |
|---|---|
| Vertikale Spanneinrichtungen | 2 |
| Sägen von gleichzeitig 2 Glasleisten | ● |
| Automatischer Sägeablauf | ● |
| Bedienung mittels Fußschalter | ● |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SCHNITTDIAGRAMM




## WERKZEUGE

| | |
|---|---|
| Sägeblätter typen | HSS |
| Sägeblattdurchmesser (mm) | 200 |
| Sägeblattdurchmesser (45° abgeschrägt) (mm) | 98 |
| Sägeblattbohrung (mm) | 32 |
| Sägeblattdrehzahl - motor 50 Hz (U/min) | 2.800 |
| Sägeblattdrehzahl - motor 60 Hz (U/min) | 3.400 |

## AUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| Vertikale Spanneinrichtung | ● |
| Glasleistenzulagen | ○ |
| Rollenbahn | ○ |
| Manuelle Messsysteme | ○ |
| Anschlussplatte Rollenbahn / Messsystem | ○ |

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

| | |
|---|---|
| Anschlussleistung (ohne Absaugstutzen) (kW) | 1,9 |
| Maximale Vorsicherung 240V 60Hz (ohne Absaugstutzen) (A) | 16 |
| Maximale Vorsicherung 400V 50Hz (ohne Absaugstutzen) (A) | 10 |

## PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

| | |
|---|---|
| Druck (bar) | 7 |
| Schlauchanschluss | DN10 |
| Druckluftverbrauch (7 bar) je Arbteistakt (ohne Sprühung) (l) | 20 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.