

TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Stabile Stahlkonstruktion. Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten. Vier Sortierkämme mit fester Unterteilung. Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen. Untere Auflage mit Schutzgummi belegt. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. 24 Fächer je Seite. Transportbügel beidseitig. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen



Auflage mit Schutzgummi

Untere Auflagefläche mit Gummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







GLW 48 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.620
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	1.640
Gewicht (kg)	120

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fachteiler	8
Fächer	48
Fächer pro Seite	24
Fachbreite (mm)	40
Fachtiefe (mm)	90
Anlagehöhe (mm)	1.400
Tragkraft (kg)	400

EIGENSCHAFTEN	
Sortierkämme mit fester Unterteilung	4
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○