

TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Kommissionswagen für innerbetrieblichen- und LKW-Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für inner- und außerbetrieblichen Transport. Aufnahme für Staplertransport. Vier Haken für Krantransport. Vier Zurrgurthalter. Profilauflage mit Gummibelag. Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Lenkrollen abnehmbar

Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen




Zurrgurthalter

Mit vier Zurrgurthaltern



Kranhaken

Mit vier Kranhaken



Gabelstaplerbügel

Mit vier Gabelstaplerbügeln









KW 2 / TRANSPORTWAGEN

| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
|-------------------------|-------|
| Länge (mm) | 2.025 |
| Breite (mm) | 1.090 |
| Höhe (mm) | 1.880 |
| Gewicht (kg) | 130 |
| | |

| EINLAGERUNGSVERMÖGEN | |
|----------------------|-------|
| Tragkraft (kg) | 600 |
| Nutzbreite (mm) | 800 |
| Anlagehöhe (mm) | 1.500 |

| EIGENSCHAFTEN | |
|--|-----|
| Aufnahme für Staplertransport | • |
| Haken für Krantransport | 4 |
| Zurrgurthalter | 4 |
| Wagen auch für außerbetrieblichen Transport | • |
| Lenkrollen abnehmbar für Kommissionswagens auf dem LKW | • |
| Lenkrollen | 4 |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufrollendurchmesser (mm) | 125 |
| | |

Enthalten ● Verfügbar ○