



MP

Spänesauger



Die Baureihe der verfahrbaren und schallgedämmten Späneabsauger MP umfasst Modelle in verschiedenen Größen, die für alle Anforderungen an die Reinigung des Arbeitsumfelds und die ordnungsgemäße Entfernung der PVC-Späne ausgelegt sind. Die Merkmale der einzelnen Modelle werden durch ihre Bezeichnung gekennzeichnet. Die Zahl gibt die Größe des Absaugers an, während die Buchstaben die folgende Bedeutung haben:

- **V:** Absaugsystem mit Lüfterrad für hohe Volumenansforderungen;
- **VP:** Absaugsystem mit Lüfterrad und automatischem Start direkt über die Maschine.

Alle Modelle sind schallgedämmt und für den Dauerbetrieb geeignet, verfügen über eine automatische Start-Funktion und werden abhängig vom jeweiligen Modell entweder vom Netz oder direkt von der Maschine gespeist. Zur Ausstattung gehören ein antistatischer Filter, der für das Absaugen von PVC-Spänen geeignet ist, sowie ein oder zwei Sammelsäcke mit Schnellauskupplung für die einfache und schnelle Entsorgung des abgesaugten Materials.



MP / SPÄNEAUGER

EIGENSCHAFTEN MP2

| | |
|--|-------|
| Motortyp: Laufrad | ● |
| Durchmesser - Saugstutzen (mm) | 200 |
| Behälterfassungsvermögen (l) | 180 |
| Durchsatz (m³/h) | 2.000 |
| Unterdruck (mbar) | 25 |
| Motorleistung (kW) | 1,5 |
| Motordrehzahl (U/min) | 2.800 |
| Gewicht (kg) | 95 |
| Sackfilter | ● |
| Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine | ● |

EIGENSCHAFTEN MP4

| | |
|--|-------|
| Motortyp: Laufrad | ● |
| Durchmesser - Saugstutzen (mm) | 200 |
| Behälterfassungsvermögen (l) | 360 |
| Durchsatz (m³/h) | 3.000 |
| Unterdruck (mbar) | 28 |
| Motorleistung (kW) | 2,2 |
| Motordrehzahl (U/min) | 2.800 |
| Gewicht (kg) | 130 |
| Sackfilter | ● |
| Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine (nur bei MP4-V) | ● |
| Automatischer Start über Maschine (nur bei MP4-VP) | ● |

EMPFOHLENE MODELLE

| | MP2-V + kit Ø70 | MP4-V + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø120 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| EV 2A / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 2A | | | | ● |
| ME-R | | | | ● |
| US 400 P | ● | | | |

● empfohlenes Modell

Enthalten ● Verfügbar ○