


MS 3000

Montagetische




Montagetisch für vertikale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für vertikale Montage. Geeignet für Linien. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Höhenverstellung mit Pneumatikzylinder. Rollenaufgabe mit Stahlrollen. Tischaufgabe mit Kunststoff-Gleitleisten. Zwei horizontal verschiebbare Profilspanner. Druckluftanschluss 4-fach. Optionen: Profilanlage ausziehbar für MS 3000; Profilspanner verschiebbare; Halteblech für Schrauber; Fahreinrichtung; Fahrschiene; Endstopper; Profilschoner für Tragrollen.




Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrolle L = 200 mm




Spanner

Zwei seitliche Materialspannungen fixieren das Profil beim Arbeiten, Einspannhöhe der Profile max. 200 mm




Höhenverstellung

In der Höhe justierbar, Arbeitshöhe durch Stellfüße einstellbar




Fußschalter

Steuerung über Fußventil. In vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar, Spannung pneumatisch




Einführrollen

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende




Profilanlage ausziehbar (Optional)

Tischauflage oben ausziehbar für MS 3000 und MS 4000, Tischauflage 800 mm und 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen




Halteblech für Schrauber (Optional)

Werkzeughalter für pneumatische Werkzeuge




Profilspanner verschiebbar (Optional)

Zusatzspanner sorgen bei Arbeiten für sicheren Halt




Profilschoner für Tragrollen (Optional)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x), Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Einund Austransport



Endstopper (Optional)

Endstopper L = 200



Fahreinheit (Optional)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE. Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	3.110
Breite (mm)	1.200
Höhe vertikal (mm)	2.050
Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330
Tragkraft (kg)	300
Druckluftanschluss 4-fach	●
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min.)	35
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	●
Horizontal verschiebbare Profilspanner	2
Profilanlage ausziehbar	○
Profilspanner verschiebbar	○
Halteblech L=290 mm	○
Fahreinrichtung	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
Endstopper	○
Profilschoner für Tragrollen	○

Enthalten ● Verfügbar ○