

## **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten. Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

# (someco)

## **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025




#### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



## Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen



#### Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



19/12/2025



## PWS 1400 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.440
Breite (mm)	790
Höhe (mm)	1.360
Gewicht (kg)	72

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fachteiler	2
Fächer	9
Fachbreite (mm)	120
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.150
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	30 - 40

EIGENSCHAFTEN	
Einseitig zu beladender Profilwagen	•
Fachteiler mit Schutzschlauch	•
Untere Auflage mit Gummileisten	•
Rückseitige Anlage mit Gummileisten	•
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○