

### **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Senkrechter Profiltransport. Doppelseitig zu beladender Profilwagen. 18 Fächer pro Seite. Einfaches Be- und Entladen. Ausreichend für 120 – 160 Profilstäbe. Fachteiler höhenverstellbar. Aufstellfläche als Stabrasterboden. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

1

# (someco)


### **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025



Einfaches Be- und Entladen

Doppelseitig zu beladender Profilwagen



**Fachteiler** 

Fachteiler höhenverstellbar. Fachbreite 100 mm. Fachtiefe 400 mm




Aufstellfläche

Aufstellfläche als Stabrasterboden



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



# Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



# **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025

## PWS 4000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	2.230
Breite (mm)	1.560
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	200

Fächer pro Seite 1 Fachbreite (mm) 10 Fachtiefe (mm) 40 Anlagehöhe (mm) 1.62 Tragkraft (kg) 60	EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fächer pro Seite 1 Fachbreite (mm) 10 Fachtiefe (mm) 40 Anlagehöhe (mm) 1.62 Tragkraft (kg) 60	Fachteiler	4
Fachbreite (mm)  Fachtiefe (mm)  Anlagehöhe (mm)  Tragkraft (kg)  10  40  60	Fächer	36
Fachtiefe (mm) 40 Anlagehöhe (mm) 1.62 Tragkraft (kg) 60	Fächer pro Seite	18
Anlagehöhe (mm) 1.62 Tragkraft (kg) 60	Fachbreite (mm)	100
Tragkraft (kg) 60	Fachtiefe (mm)	400
	Anlagehöhe (mm)	1.620
Anzahl Profilstäbe 120 - 16	Tragkraft (kg)	600
	Anzahl Profilstäbe	120 - 160

EIGENSCHAFTEN	
Doppelseitig zu beladender Profilwagen	•
Aufstellfläche als Stabrasterboden	•
Kunststoffschutz	0
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○