



## SBZ RS

Ergänzende Maschinen



Automatische Werkbank für die automatisierte Verschraubung. Der Schraubvorgang wird gleichzeitig von zwei separaten, vollautomatischen, achsengesteuerten Schraubeinheiten durchgeführt. Alle Maschinenachsen werden durch gehärtete Stahlkugelspindeln und Zahnstangen-Ritzel-Getriebe bewegt, die für Genauigkeit und Haltbarkeit sorgen. Die Präzision der Positionierung mit 0,1 mm Genauigkeit durch Hochgeschwindigkeits-Servo auf der Halterachse. Die Maschine ist voll kompatibel mit dem Bearbeitungszentrum im Automatikbetrieb.

**SBZ RS / ERGÄNZENDE MASCHINEN****EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE**

Schraubeinheiten	2
Betriebsdruck (bar)	6 ÷ 8
Luftverbrauch (NI/min)	110
Installierte Leistung (kW)	6,8
Auflegung für Installation in einer Bearbeitungslinie mit Bearbeitungszentrum	●

**ARBEITSBEREICH**

Minimale Profilhöhe (mm)	30
Maximale Profilhöhe (mm)	130
Maximale Profilbreite (mm)	130

**LADETISCH**

Minimale Stücklänge (mm)	400
Maximale Stücklänge (mm)	4.500
Max. Anzahl ladbare Stücke	8

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Höhe (mm)	2.850
Breite (mm)	4.540
Länge (mm)	5.695
Gewicht (kg)	1.820

**TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG**

Industrierechner-Panel	●
Microsoft® Windows® Embedded	●
Display 15" Touchscreen	●

Enthalten ● Verfügbar ○