


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

VR 3003 DF

VERTIKALE ROLLENBAHNEN




Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung, sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster. Einfaches Handling von Fensterelementen. Jede Rollenbahneinheit 3.000 mm lang. Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit mit Endständer. Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern, fahrbar. Rollenbahn ist 360° drehbar.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025




Tragrollen

Laufrollen durchgehend, Tragrollen 3fach geteilt (L = 3×120 mm)



Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm




Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten




Handgriff

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen



Fahreinheit

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



Endstopper (Optional)

Endstopper L = 3x120 mm

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025




Einführrolle (Optional)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende: - L = 500 mm (Paar) - L = 250 mm (Paar)



Profilschoner (Optional)

Profilschoner für Tragrollen 3x120 mm (Alu/33 x und Alu/48 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



Zusätzliche Röllchenbahnen (Optional)

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



Fahrschiene (Optional)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts







VR 3003 DF / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

3.000
1.000
2.490
3 x 120
2.100
200

EIGENSCHAFTEN	
Tragkraft (kg)	200
Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm	3
Grundeinheit mit Endständer	•
Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern fahrbar	•
Rollenbahn ist 360° drehbar	•
Einführrolle L= 500 mm (Paar)	0
Einführrolle L= 250 mm (Paar)	0
Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten	0
Profilschoner für Rb= 3x120 mm	0
Endstopper Rb= 3x120 mm	0
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	0

Enthalten ● Verfügbar ○