

HOJA TÉCNICA

02/12/2025



Transporte y carros




Construcción estable de acero. Clasificación de vidrio. Para el transporte interno de hojas de vidrio. Separadores de compartimentos para 15 hojas de vidrio. El acceso es posible desde ambos lados. La superficie de apoyo del vidrio tiene un perfil de goma. Separador de compartimentos con protector de plástico. Asa de transporte en ambos lados para la movilidad. Dos ruedas y dos rodillos fijos.



HOJA TÉCNICA

02/12/2025




Apoyo

Superficie de apoyo inferior cubierta con perfil de goma para proteger al cristal contra su deterioro



Divisores de compartimentos con protección de plástico

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro del cristal durante el almacenamiento



Ruedas de dirección compl.

Dos ruedas de dirección y dos ruedas fijas con lo que puede desplazarse libremente. Diámetro de ruedas: 200







GFW 15 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	1.810
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	3.020
Peso (kg)	255

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
Compartimientos	15
Ancho compartimiento (mm)	44
Altura compartimiento (mm)	2.600
Capacidad de carga (kg)	750

CARACTERÍSTICAS Diámetro de ruedas giratorias (mm) 200

Incluido Disponible O