

## **HOJA TÉCNICA**

02/12/2025

**GLW 48** 

Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento vertical y el transporte de junquillos. Construcción estable de acero. Carro de perfiles de doble cara para el almacenamiento vertical y el transporte de junquillos. Acceso rápido a los junquillos preclasificados. Cuatro rejillas de clasificación con separación fija. Separadores de compartimentos cubiertos con tubos de protección. Superficie de apoyo inferior revestida de goma protectora. Soporte trasero con tiras de goma. 24 compartimentos por lado. Asa de transporte en ambos lados. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

## **HOJA TÉCNICA**


02/12/2025






### Divisores de compartimentos con protección de plástico

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



# Apoyo con listón de goma

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro



# Soporte con goma de protección

Superficie de apoyo inferior cubierta con goma para proteger al perfil contra su deterioro



#### Perfil de transporte

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento



#### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







### GLW 48 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	1.620
Ancho (mm)	650
Altura (mm)	1.640
Peso (kg)	120

8
48
24
40
90
1.400
400

CARACTERÍSTICAS	
Bastidor de clasificación de distancia fija	4
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido lacktriangle Disponible  $\odot$