

HOJA TÉCNICA

10/12/2025

VE 3000/60

Unidad de control y de acristalado




Unidad de control y de acristalamiento para acristalar y hacer el control final. Montaje rápido y exacto de ventanas, puertas y elementos. Estable construcción en acero. Exactitud gracias al prensado paralelo de traviesa con traviesas de prensa manualmente orientables. Fácil manipulación por conmutador de pedal. Centraje neumático, bandeja para herramienta y cuádruple toma de aire comprimido.

HOJA TÉCNICA


19/12/2025

(someco)




Traviesa de prensa

Centraje neumático. Exactitud gracias al prensado paralelo de traviesa




Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico




Soporte de rodillos

Transfer inferior de rodillos con rodillos portadores, L = 120 mm




Conmutador de pedal

Todas las funciones se controlan por válvulas de pedal



Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



Ajuste de altura (Opcional)

Ajuste continuo de la altura, L=500 mm

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



VE 3000/60 / UNIDAD DE CONTROL Y DE ACRISTALADO

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	3.050
Ancho (mm)	900
Altura (mm)	2.600
Ancho de la mesa de rodillos inferior (mm)	120
Peso (kg)	370

2.800
390
2.300
100
•

CARACTERÍSTICAS	
Capacidad de carga (kg)	200
Altura regulable	0
Placa de depósito para herramientas	•
Conexión cuádruple aire comprimido	•
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.