



VR

Transfers de rodillos verticales




Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente fase de mecanización así como para el transporte para el almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas. Manipulación sencilla de elementos de ventanas.

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003: Ampliación con sistema modular. Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000/3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica sin montante final.


VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F: Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000/3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica con montante final. Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles.

VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF: Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica con montante final. Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles. El transfer de rodillos puede girar 360°.




**Rodillos portadores
VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2000F /
VR 3000F / VR 4000F /
VR 3000DF / VR 4000DF**

Ruedas continuas, anchura de rodillos portadores: 200 mm




**Rodillos portadores
VR 2003 / VR 3003 /
VR 4003 / VR 2003F /
VR 3003F / VR 4003F /
VR 3003DF / VR 4003DF**

Ruedas continuas, rodillos portadores con 3 divisiones (L = 3 x 120 mm)



Soporte de ruedecillas

Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm




Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo




**Ajuste de altura del
transfer de rodillos
VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003**

Altura inferior del transfer de rodillos regulable a través de las patas de ajuste




**Ajuste de altura del
soporte de ruedecillas
VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003**

Soporte de ruedecillas de altura ajustable




Asidero VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Asidero para desplazar fácilmente la vía de rodillos sobre los carriles



Asidero VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Asidero para desplazar fácilmente la vía de rodillos sobre los carriles




Unidad móvil (excluida VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003)

Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención




Montante final VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 (Opcional)

Al final de la línea es imprescindible necesario un montante final



Tope final VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF (Opcional)

Tope final de soporte de rodillos L = 200 mm



Tope final VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF (Opcional)

Tope final de soporte de rodillos L = 3x120 mm



Rodillo de introducción (Opcional)

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos:
L = 500 mm (par); L = 250 mm (par)



Protector de perfiles VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/11 x y Alu/16 x). Rodillos portadores revestidos con funda de protección



Protector de perfiles VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 3x120 mm (Alu/33 x y Alu/48 x). Rodillos portadores revestidos con funda de protección



Soportes de ruedecillas adicionales (Opcional)

Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo



Carril de rodadura (excluida VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003) (Opcional)

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



MODELOS

VR 2000




VR 3000




VR 4000




VR 2003



VR 3003



VR 4003



VR 2000 F



VR 3000 F



VR 4000 F




VR 2003 F



VR 3003 F




VR 4003 F



VR 3000 DF




VR 4000 DF



VR 3003 DF



VR 4003 DF





DIMENSIÓN Y PESO

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Longitud (mm) 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000

Ancho (mm) 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000

Altura (mm) 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490

Altura de apoyo (mm) 2.100

Peso (kg) 80 / 120 / 200 / 100 / 120 / 220 / 100 / 140 / 200 / 120 / 180 / 200 / 180 / 220 / 200 / 240

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF

Ancho de los rodillos de soporte (mm) 200

VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Rodillos de soporte divididos en 3 partes (mm) 3 x 120

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-----|
| Capacidad de carga (kg) | 200 |
| Mini mesas de rodillos de goma, diámetro 50 mm | 3 |
| Unidad de base con montante terminal | ● |
| Rodillos de inserción L= 500 mm (par) | ○ |
| Rodillos de inserción L= 250 mm (par) | ○ |
| Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo | ○ |
| VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF | |
| Mesa de rodillos deslizante en carriles móviles con ruedas con bridas | ● |
| Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha | ○ |
| VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF | |
| La mesa de rodillos puede girarse a 360° | ● |
| VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 | |
| Montante terminal | ○ |
| VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF | |
| Protecciones del perfil para Rb = 200 mm | ○ |
| Tope límite Rb L= 200 mm | ○ |
| VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF | |
| Protecciones del perfil para Rb = 3x120 mm | ○ |
| Tope límite Rb L= 3x120 mm | ○ |

Incluido ● Disponible ○