

FICHE TECHNIQUE

19/12/2025



Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Pour transports à l'intérieur de l'entreprise. Support de profilé à revêtement caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




FICHE TECHNIQUE

19/12/2025




Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement



FICHE TECHNIQUE

10/12/2025

KW 1 / TRANSPORT ET CHARIOTS

Largeur (mm) 910 Hauteur (mm) 1.768	DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur (mm) 1.768	Longueur (mm)	1.690
	Largeur (mm)	910
	Hauteur (mm)	1.768
Poids (kg)	Poids (kg)	100

CAPACITÉ DE STOCKAGE Capacité de chargement (kg) 400

CARACTÉRISTIQUES	
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus • Disponible O