

## **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Chariot pour transports à l'intérieur de l'entreprise. Raccordement pour transport par appareil de levage. 4 crochets pour transport par grue. 4 supports pour sangle d'arrimage. Support de profilé à revêtement caoutchouc. Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

1

## (someco)


## **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025




#### Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol. 4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



# Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages




# Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage



#### Crochets de grue

A 4 crochets de grue



## Etrier de chariot élévateur

Avec 4 étriers de chariot élévateur



# Station de levage (Optionnel)

Station de levage HBR 1600 pour le transfert de fenêtres lourdes sur le chariot de transport KW 4

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



13/12/2025



### KW 4 / TRANSPORT ET CHARIOTS

Longueur (mm)         2.000           Largeur (mm)         1.000           Hauteur (mm)         1.850	DIMENSIONS ET POIDS	
	Longueur (mm)	2.000
Hauteur (mm) 1.850	Largeur (mm)	1.000
	Hauteur (mm)	1.850
Poids (kg) 150	Poids (kg)	150

# CAPACITÉ DE STOCKAGE Capacité de chargement (kg) 500

CARACTÉRISTIQUES	
Support pour le transport par chariot élévateur	•
Crochets pour le transport par grue	4
Points d'attache pour sangles de fixation	4
Station de levage pour le transport de fenêtres lourdes	0
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○