


FICHE TECHNIQUE

28/11/2025

VR 3003

Convoyeurs à rouleaux verticaux




Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continus des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 3.000 mm de long. Convoyeur à rouleaux divisé en trois. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité.

(someco)

FICHE TECHNIQUE

28/11/2025




Rouleaux porteurs

Galets de bande continus, convoyeurs à rouleaux divisés en trois ($L=3\ x$ 120 mm)



Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm




Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage



Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur




Support d'extrémité (Optionnel)

Support d'extrémité requis à l'extrémité de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.






Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrémité L = 3x120 mm




Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)



Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas





VR 3003 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	3.000
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	2.400
Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm)	3 x 120
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	120

Capacité de chargement (kg) Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm 3 Unité de base avec montant d'extrémité Montant d'extrémité Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	CARACTÉRISTIQUES	
Unité de base avec montant d'extrémité Montant d'extrémité Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire) O	Capacité de chargement (kg)	200
Montant d'extrémité Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire) O	Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire) O	Unité de base avec montant d'extrémité	•
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	Montant d'extrémité	0
	Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	0
Conveyours à reulattes supplémentaires à reuleaux en caputcheus haut/has	Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	0
Convoyedrs a routettes supplementaires a routeaux en caoutchout nauybas	Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	0
Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	0
Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	0

Inclus

Disponible