

FICHE TECHNIQUE

19/12/2025

VR 4000 DF

Convoyeurs à rouleaux verticaux




Construction en acier stable. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4.000 mm de long. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeur à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base avec support d'extrémité. Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile. Convoyeur à rouleaux pivotable à 360°.

(someco)

FICHE TECHNIQUE

19/12/2025




Rouleaux porteurs

Galets de bande continus, largeur du roulement de 200 mm




Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm




Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas




Poignée

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails



Unité de course

Dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt



Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrémité L = 200 mm

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




FICHE TECHNIQUE

19/12/2025



Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm(paire) - L = 250 mm (paire)



Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/11 x et alu/16 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



Rail de déplacement (Optionnel)

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite







VR 4000 DF / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	2.490
Largeur des rouleaux porteurs (mm)	200
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	220
· •	

CARACTÉRISTIQUES	
Capacité de chargement (kg)	200
Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Unité de base avec montant d'extrémité	•
Convoyeur à rouleau vertical mobile sur rails avec roulettes bridées	•
Le convoyeur à rouleau peut être tourné de 360°	•
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	0
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	0
Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	0
Protections du profil pour Rb = 200 mm	0
Butée d'arrêt Rb L= 200 mm	0
Rail de 2,0 m à gauche et à droite	0

Inclus ● Disponible ○