


### **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025

VR 4003

Convoyeurs à rouleaux verticaux




Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continus des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4.000 mm de long. Convoyeur à rouleaux divisé en trois. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité.

### (someco)

#### **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025




**Rouleaux porteurs** 

Galets de bande continus, convoyeurs à rouleaux divisés en trois ( $L=3\ x$  120 mm)



Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm



Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



# Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage



#### Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur




### Support d'extrémité (Optionnel)

Support d'extrémité requis à l'extrémité de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.






Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrémité L = 3x120 mm



## Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)



### Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



#### Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



13/12/2025



#### VR 4003 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	2.400
Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm)	3 x 120
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	220

Capacité de chargement (kg)  Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm  3  Unité de base avec montant d'extrémité  Montant d'extrémité  Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)  Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)  Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas  Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	CARACTÉRISTIQUES	
Unité de base avec montant d'extrémité  Montant d'extrémité  Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)  Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)  Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	Capacité de chargement (kg)	200
Montant d'extrémité  Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)  Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)  Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)  Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)  Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	Unité de base avec montant d'extrémité	•
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)  Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	Montant d'extrémité	0
Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	0
— The state of the	Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	0
Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	0
	Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	0
Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	0

Inclus 

Disponible