MP

Spänesauger



Die Baureihe der verfahrbaren und schallgedämmten Späneabsauger MP umfasst Modelle in verschiedenen Größen, die für alle Anforderungen an die Reinigung des Arbeitsumfelds und die ordnungsgemäße Entfernung der PVC-Späne ausgelegt sind. Die Merkmale der einzelnen Modelle werden durch ihre Bezeichnung gekennzeichnet. Die Zahl gibt die Größe des Absaugers an, während die Buchstaben die folgende Bedeutung haben:

- **V:** Absaugsystem mit Lüfterrad für hohe Volumenanforderungen;
- **VP:** Absaugsystem mit Lüfterrad und automatischem Start direkt über die Maschine.

Alle Modelle sind schallgedämmt und für den Dauerbetrieb geeignet, verfügen über eine automatische Start-Funktion und werden abhängig vom jeweiligen Modell entweder vom Netz oder direkt von der Maschine gespeist. Zur Ausstattung gehören ein antistatischer Filter, der für das Absaugen von PVC-Spänen geeignet ist, sowie ein oder zwei Sammelsäcke mit Schnellauskupplung für die einfache und schnelle Entsorgung des abgesaugten Materials.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

MP / SPÄNESAUGER

EIGENSCHAFTEN MP2

Motortyp: Laufrad	●
Durchmesser - Saugstutzen (mm)	200
Behälterfassungsvermögen (l)	180
Durchsatz (m³/h)	2.000
Unterdruck (mbar)	25
Motorleistung (kW)	1,5
Motordrehzahl (U/min)	2.800
Gewicht (kg)	95
Sackfilter	●
Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine	●

EIGENSCHAFTEN MP4

Motortyp: Laufrad	●
Durchmesser - Saugstutzen (mm)	200
Behälterfassungsvermögen (l)	360
Durchsatz (m³/h)	3.000
Unterdruck (mbar)	28
Motorleistung (kW)	2,2
Motordrehzahl (U/min)	2.800
Gewicht (kg)	130
Sackfilter	●
Automatischer Start über direkte Versorgung seitens der Maschine (nur bei MP4-V)	●
Automatischer Start über Maschine (nur bei MP4-VP)	●

EMPFOHLENE MODELLE

	MP2-V + kit Ø70	MP4-V + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø120
EV 2A / 4A				●
SVL 4H / 4A				●
SVL 4H / 2A				●
ME-R				●
US 400 P	●			

● empfohlenes Modell

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.