




US 400 P


Macchine Accessorie




Troncatrice monotesta a lama ascendente, con lato carico a sinistra, prevista per angolazioni di taglio da 15° sinistra a 15° destra ed angolazioni intermedie.

**Zona taglio**


Il robusto piano orizzontale associato al riscontro verticale, permette l'ottimale posizionamento del pezzo da tagliare, garantendo una notevole precisione della sezione tagliata.

**Morse**

Grazie alle soluzioni tecniche utilizzate, i gruppi morsa orizzontali e verticali garantiscono al tempo stesso una estrema rigidità nel bloccaggio del pezzo ed un rapido riposizionamento delle stesse. Peculiarità che permettono l'utilizzo di questa macchina per la produzione di serramenti.

**Controllo**

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. La maneggevole leva con scala graduata consente il rapido posizionamento angolare della lama. Un ulteriore sistema di regolazione permette, invece, di intervenire sulla pressione delle morse e sulla velocità di uscita lama.

**Cassetto recupero trucioli**

Un pratico cassetto per il recupero dei trucioli, consente un'efficace raccolta dei detriti di lavorazione assicurando la pulizia della macchina e dello spazio di lavoro.



US 400 P / MACCHINE ACCESSORIE

LAMA


Al Widia (mm)

Ø = 400


AVANZAMENTO LAMA

Pneumatico

DIAGRAMMA DI TAGLIO



INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO



Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Integrale a comando manuale



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Micronebbia ad emulsione d'olio

BLOCCAGGIO PEZZO

Coppia di morse verticali pneumatiche

Morse orizzontali aggiuntive opzionali 2

MOTORE

Trifase (senza freno)

Potenza (kW) 1,5

Giri motore (giri/min) 2.800

Incluso disponibile