



## AF 300 M

Maszyny uzupełniające



Pozioma frezarka czołowa z ręcznym posuwem. Frezowanie pod kątem  $+45^\circ$  /  $90^\circ$  /  $-45^\circ$ . Szybka pneumatyczna zmiana zespołu frezów. Stół roboczy odporny na zarysowania. Całkowite zabezpieczenie strefy roboczej.

**Zespół zacisków i obróbki pozawymiarowe**

Zaciski poziome lub pionowe są sterowane pneumatycznie za pomocą urządzenia niskociśnieniowego. Obróbki pozawymiarowe są zarządzane z możliwością zmiany nachylenia od  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$  za pomocą ruchu ręcznego. Pozycja jest odczytywana za pomocą skali z podziałką.

**Pneumatyczna szybka wymiana**

Zmiana zespołu tnącego odbywa się pneumatycznie za pomocą sterownika umieszczonego na panelu sterowania. Umożliwia to zmianę zespołu tnącego umieszczonego w maszynie i gwarantuje możliwość obróbki różnych wytłaczanych części.

**Ogranicznik rewolwerowy**

Sześciopozycyjny ręczny ogranicznik rewolwerowy pozwala na ustawienie 6 różnych wymiarów, umożliwiając szybkie pozycjonowanie elementu w celu skrócenia czasu cyklu obróbki. Wysokość ogranicznika rewolwerowego można również regulować ręcznie.

**Magazyn narzędzi**

Magazyn noży został umieszczony w podstawie maszyny i jest łatwo dostępny podczas ręcznego pobierania, co pozwala na umieszczenie zespołów tnących w uporządkowanych miejscach i zachowanie ich integralności.

**Sterowanie**

Panel przycisków na panelu sterowania maszyny umożliwia sterowanie nadmuchem powietrza w celu oczyszczenia strefy zacisków, uruchamianiem za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa oraz szybką wymianą narzędzia.

**Przełożnik rolkowy podtrzymujący profil**

Umożliwia prawidłowe pozycjonowanie w maszynie i bezpieczne podparcie profilu w obszarze obróbki. Przesuwne rolki ułatwiają operacje przemieszczania profili.

**SPECYFIKACJE**

Silnik samohamujący (kW)	1,1
Prędkość narzędzia (obr/min)	2.800
Skok (mm)	300
Pojemność zacisku (mm)	200 x 120
Poziomy i pionowy zacisk pneumatyczny z urządzeniem niskiego ciśnienia	●
6-pozycyjny obrotowy ogranicznik głębokości	●
Uchwyt tulejkowy frezu (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max średnica frezu (mm)	Ø = 160
System mikromgłowego smarowania wodą z emulsją olejową	●
Podstawa z magazynkiem zespołów frezów z systemem odprowadzania wiórów	●
Pistolet sprężonego powietrza do czyszczenia	●

włączony ●    dostępny ○