



MP

Odciągi



Gama odkurzaczy mobilnych i wyciszonych MP obejmuje modele dostosowane do wszelkich potrzeb związanych z utrzymaniem czystości w miejscu pracy oraz prawidłowym odprowadzaniem wiórów PVC. Cechy poszczególnych modeli identyfikowane są na podstawie ich oznaczenia. Numer wskazuje wielkość odkurzacza, natomiast litery oznaczają:

- **V:** system odciągowy z wentylatorem, przeznaczony do zastosowań wymagających dużego przepływu powietrza;
- **VP:** system odciągowy z wentylatorem i automatycznym startem bezpośrednio z maszyny.

Wszystkie modele są wyciszone i przystosowane do pracy ciągłej. Są wyposażone w automatyczny start i zasilane z sieci lub bezpośrednio z maszyny – w zależności od modelu. Posiadają filtr antystatyczny, odpowiedni do odsysania wiórów PVC, oraz jeden lub dwa worki zbiorcze z szybkim mechanizmem zwalnającym, umożliwiającym łatwe i szybkie usuwanie zassanych odpadów.

SPECYFIKACJE MP2

Rodzaj silnika: Wentylator	●
Średnica dyszy ssawnej (mm)	200
Pojemność zbiornika (l)	180
Przepływ (m ³ /h)	2.000
Podciśnienie (mbar)	25
Moc silnika (kW)	1,5
Obroty silnika (obr/min)	2.800
Waga (kg)	95
Filtr workowy	●
Automatyczny start poprzez bezpośrednie zasilanie z maszyny	●

SPECYFIKACJE MP4

Rodzaj silnika: Wentylator	●
Średnica dyszy ssawnej (mm)	200
Pojemność zbiornika (l)	360
Przepływ (m ³ /h)	3.000
Podciśnienie (mbar)	28
Moc silnika (kW)	2,2
Obroty silnika (obr/min)	2.800
Waga (kg)	130
Filtr workowy	●
Automatyczny start poprzez bezpośrednie zasilanie z maszyny (tylko MP4-V)	●
Automatyczny start z maszyny (tylko MP4-VP)	●

MODELE ZALECANE

	MP2-V + kit Ø70	MP4-V + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø70	MP4-VP + kit Ø120
EV 2A / 4A				●
SVL 4H / 4A				●
SVL 4H / 2A				●
ME-R				●
US 400 P	●			

● model zalecany

włączony ● dostępny ○