


SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Tavolo di sollevamento girevole per il montaggio e l'inserimento delle guarnizioni. Solida struttura in acciaio. Ideale per il montaggio e l'inserimento delle guarnizioni. Regolabile in altezza. Banco interno regolabile in altezza pneumaticamente. Banco interno girevole con freno fisso pneumatico. Banco interno con listelli in gomma. Banco esterno con listelli scorrevoli in PVC. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

(someco)


SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Dispositivi di rotazione e di sollevamento

Pratico nel montaggio delle ferramenta così come nel montaggio finale e nell'inserimento delle guarnizioni. Banco interno regolabile in altezza pneumaticamente Banco interno girevole con freno fisso pneumatico



Pedale

Comando tramite valvola a pedale



Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Superficie di appoggio

Banco esterno con listelli scorrevoli in PVC. Banco interno con listelli in gomma



Banco esterno con listelli in gomma (Opzionale)

Supporto banco esterno profilo a fungo in gomma per HD 3000. Su richiesta banco esterno fornibile anche con profilo in gomma

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







HD 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	3.000
Larghezza (mm)	1.300
Peso (kg)	240

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Altezza regolabile (mm)	850 ÷ 1.000
Sollevamento pneumatico del banco interno (mm)	150
Capacità di carico (kg)	200
Banco esterno con strisce in gomma	0

CARATTERISTICHE	
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (I/min)	35

Incluso • disponibile \circ