

### **SCHEDA TECNICA**

19/12/2025



Banchi di montaggio




Banco di montaggio per il montaggio verticale. Solida struttura in acciaio. Ideale per il montaggio verticale. Adatto a linee. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Regolazione dell'altezza con cilindro pneumatico. Supporto a rulli con rulli in acciaio. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Due serraprofili spostabili in orizzontale. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

# (someco)




Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



Supporto a rulli

Rulliera inferiore con rulli portanti di L = 200 mm




### Serrapezzi

Due dispositivi di serraggio del materiale laterali fissano il profilo durante il lavoro, altezza massima di serraggio dei profili 200 mm



# Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile dai piedini



#### **Pedale**

Comando tramite valvola a pedale. Regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm, serraggio pneumatico



#### Rulli di inserimento

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera


Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

### **SCHEDA TECNICA**

19/12/2025






# Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto del tavolo estraibile verso l'alto per MS 3000 e MS 4000, supporto del tavolo di 800 mm e di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti



### Lamiera di sostegno per avvitatrice (Opzionale)

Portautensili per utensili pneumatici




## Serraprofilo spostabile (Opzionale)

I serrapezzi aggiuntivi assicurano, ove necessario, la sicurezza del fissaggio




### Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)

Protezione del profilo per rulli portanti 200 mm (alluminio/16 e alluminio/21 x), rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita



### Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 200



## Unità mobile (Opzionale)

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







#### MS 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	3.110
Larghezza (mm)	1.200
Altezza verticale (mm)	2.050
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	•
Supporto profilo estraibile	0
Protezioni del profilo per i rulli portanti	0
Capacità di carico (kg)	300

CARATTERISTICHE	
Serraprofili spostabili in orizzontale	2
Morse per profili posizionabili	0
Piastra di supporto L=290 mm	0
Fermo di posizione	0
Attacco quadruplo aria compressa	•
Unità mobile	0
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	0
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (I/min)	35

Incluso • disponibile  $\circ$