

# **SCHEDA TECNICA**

29/11/2025



Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili verticale. Su due lati rispetto al carrello da caricare. 18 scomparti per lato. Facili operazioni di carico e scarico. Sufficiente per 120-160 barre di profili. Separatori regolabili in altezza. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

## **SCHEDA TECNICA**


29/11/2025



(someco)

# Facili operazioni di carico e scarico

Su due lati rispetto al carrello da caricare



### Separatori

Separatori regolabili in altezza. Larghezza scomparto 100 mm. Profondità scomparto 400 mm




# Superficie di appoggio

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre



#### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



# Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio







## PWS 4000 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	2.230
Larghezza (mm)	1.560
Altezza (mm)	1.850
Peso (kg)	200

Separatori Scomparti Scomparti per lato Larghezza scomparto (mm)	
Scomparti per lato	4
	36
Larghezza scomparto (mm)	18
	100
Profondità scomparto (mm)	400
Altezza d'appoggio (mm)	1.620
Capacità di carico (kg)	600
Quantità di barre profilo	120 - 160

CARATTERISTICHE	
Carrello di trasporto profili con possibilità di carico su entrambi i lati	•
Superficie di appoggio con pavimento a griglia	•
Protezione in plastica	0
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.