




## **US 400 P**

Macchine Accessorie




Troncatrice monotesta a lama ascendente, con lato carico a sinistra, prevista per angolazioni di taglio da 15° sinistra a 15° destra ed angolazioni intermedie.



### Zona taglio

Il robusto piano orizzontale associato al riscontro verticale, permette l'ottimale posizionamento del pezzo da tagliare, garantendo una notevole precisione della sezione tagliata.




### Morse

Grazie alle soluzioni tecniche utilizzate, i gruppi morsa orizzontali e verticali garantiscono al tempo stesso una estrema rigidità nel bloccaggio del pezzo ed un rapido riposizionamento delle stesse. Peculiarità che permettono l'utilizzo di questa macchina per la produzione di serramenti.



### Controllo

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. La maneggevole leva con scala graduata consente il rapido posizionamento angolare della lama. Un ulteriore sistema di regolazione permette, invece, di intervenire sulla pressione delle morse e sulla velocità di uscita lama.



### Cassetto recupero trucioli

Un pratico cassetto per il recupero dei trucioli, consente un'efficace raccolta dei detriti di lavorazione assicurando la pulizia della macchina e dello spazio di lavoro.



### US 400 P / MACCHINE ACCESSORIE

#### LAMA

Al Widia (mm)

Ø = 400


#### AVANZAMENTO LAMA

Pneumatico

#### DIAGRAMMA DI TAGLIO



#### INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO



Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

#### PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Integrale a comando manuale

Voilàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



**SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**

Micronebbia ad emulsione d'olio

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Coppia di morse verticali pneumatiche

Morse orizzontali aggiuntive opzionali

2

**MOTORE**

Trifase (senza freno)

Potenza (kW)

1,5

Giri motore (giri/min)

2.800

Incluso     disponibile