

28/11/2025



5个头在线焊接机、全自动周期、用于90°角度、从30°到180°可变角度、T型横条、H型横条和十字横条。SM 5TVH 有两个不同长度(4.440 和5.440 mm)、另外用1个或者多头能够同时给4个框架加热。配有的加热焊缝限制器可以调节在 0,5 到 2 mm 范围内。SM 5TVH 有滑动垂直夹具。焊接深度可以调节在 2,5 或者 3 mm、另外可以调节支撑架的高度。根据需要、SM 5TVH 可以配样板(另外加的)、以加工所有的标准、亚克里和贴面型材以及大规格的型材(单件)。配有快速更换装置以便特氟隆薄膜的清洗。运转周期由 PLC 控制的、加热板由数字温度调节器(可设置 °C 或 F)。通过 LCD 显示器、可以设定加热时间和焊接时间。



SM 5TVH / 焊接機

机器规格	
有效焊接长度(长/短)(mm)	5440 / 4440
最小焊接尺寸(长 x 高)(mm)	300 x 270
焊接板尺寸(长×宽×厚)(mm)	250 x 300 x 13
型材最大宽度 – 90° 焊接 (mm)	130
型材最大高度 (mm)	160
型材最小高度 (mm)	40
自动焊接未端的间隔	•
焊缝(可在配置阶段进行设置)(mm)	0,5 ÷ 2
焊缝限制器	•
焊接温度控制 (℃)	0 ÷ 260
焊缝温度控制 (℃)	0 ÷ 50
软化时间调整	•
焊接时间调整	•
旋转切割头	1, 2, 4, 5
切割头旋转角度	90°

总体尺寸和功率	
宽度(型材支撑架完全缩回)(mm)	1960
宽度(型材支撑架完全伸出)(mm)	2460
长度(长/短)(mm)	5920 / 4920
高度 (mm)	2100
重量(长/短)(kg)	2200 / 2100
装机功率 (kW)	12

包括● 可用○