



02/12/2025



MG 系列轮式真空静音吸尘器包括多种尺寸型号、可以满足工作环境中的所有清洁要求、并能充分排出铝屑和 PVC 切屑。每种型号的特点都以缩写形式进行了标注。数字表示吸尘器的尺寸、而字母的含义如下:

• T: 涡轮式吸尘系统、适合高扬程需求。

所有型号都经过静音处理、并可以连续工作。这些型号都配有防静电过滤器(适合抽吸铝、钢和 切屑)、振动式过滤器清洁系统以及轮式快速释放收集箱,可简单快速地处理吸出的材料。 PVC

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 – Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.

# (someco)


02/12/2025



### 吸尘口

吸尘系统配有铸铝切向吸尘口、提供两种直径 100 mm 或 160 mm

(取决于型号)。切向入口可以很好地将碎屑从空气中分离出来、从而减少维护需求和能耗、提高整体效率。该系统通过塑料管和金属加固件与安装在切割机、切割中心和加工中心上的吸尘装置进行连接。



### 收集罐

吸走的材料被存放在一个专用的快速释放钢罐中 、罐子安装了 4

个轮子、用于方便快速地处理被吸走的加工过程 中产生的切屑。



## 旋转式脚轮

支撑框架配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮、确保了高度的移动性、可以轻松移动。带制动器的轮子锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。



# 吸尘装置

吸尘器配有侧通道式涡轮型铸铝吸力装置、可以 实现很高的扬程性能。叶轮直接连接在电机轴上 、因此不存在传动系统: 这减少了部件的磨损和 随之而来的维护需求。这些特点、再加上静音性 、使电机特别适合连续工作。



# 过滤装置

在钢制的过滤室中会配有一个聚酯过滤袋、用于保护吸尘装置。由于表面积大、过滤效率高、该过滤器确保了高粉尘截留率、并保证了输出空气的纯净度。过滤器配有一个由气动马达振动器组成的自动清洁系统、这一系统不仅有利于清洁、而且还能延长过滤器本身的寿命和性能。

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 – Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



(someco)

MG / 切屑

MG2特性	
电机类型: 涡轮机	•
进气口直径 (mm)	100
进气口数量	1
水箱容量 (I)	100
油箱直径 (mm)	460
流量 (m³/h)	310
负压 (mbar)	200
电机功率 (kW)	2,2
电机转数 (rpm)	2.900
重量 (kg)	110
袋式过滤器	•
振动式过滤器清洗系统	•
由机床直接供电的自动启动装置	•
包含吸尘枪套件	•

MG8特性	
电机类型: 涡轮机	•
进气口直径 (mm)	160
进气口数量	1
水箱容量 (I)	160
油箱直径 (mm)	570
流量 (m³/h)	550
负压 (mbar)	320
电机功率 (kW)	5,5
电机转数 (rpm)	2.900
重量 (kg)	190
袋式过滤器	•
振动式过滤器清洗系统	•
由机床直接供电的自动启动装置	•
包含吸尘枪套件	•







推荐型号		
	MG2-T	MG8-T
	+ kit A	+ kit A
SBZ SM		•
SBZ SL2		•
SBZ SL3		•
CM 1H	•	
● 推荐型号		

包括● 可用○