



RMZ 4000

创新型、高效的五金件钻孔及上螺钉工作站、适用于角型铰链式框架。加工特别迅速、精准、该机器可极大提高生产窗子时的效率。通过简便的操作和符合人体工程学的加工流程、一名员工即可完成向角型铰链上钻孔、放置并拧紧螺钉的操作。由于可移动止挡系统的存在、省去了通过模板来钻支撑孔和螺钉孔这种高花费的做法。在加工含有多个窗扇的框架时、该单元可以转动90°。在给含有多个窗扇的框架钻轴座支撑孔时、可通过光栅间距在Y方向上定位调节装置。螺钉进给单元处于垂直方向、可在推移滑座上手动行进；通过它、角型铰链将被螺钉固定在闭合的框架上。该单元装有一个自动螺钉补给装置、一个用于拧紧钻尾螺钉的螺丝刀涡轮以及气动螺钉紧固深度控制装置。气动框架夹紧及定位装置可经由台中心点行进。可能的框架折边尺寸为360至3400 mm。两个气动可下降折边止挡带有转塔、适用于多至四种不同的框架结构深度。用于显示螺栓位置的激光装置。



支承面

带塑料滑条的工作台支承面



折边止挡

两个气动可下降折边止挡带有转塔、适用于多至四种不同的框架结构深度



拧螺丝单元

该单元装有一个自动螺钉补给装置、一个用于拧紧钻尾螺钉的螺丝刀涡轮以及气动螺钉紧固深度控制装置。用于显示旋入位置的激光装置




螺钉输送装置

带自动螺钉进给运作的自动进给螺丝机



止挡系统

由于可移动止挡系统的存在、省去了通过模板来钻支撑孔和螺钉孔这种高花费的做法



钻头 (选修的)

可配备2个或6个主轴钻头

尺寸与重量

总长度 (mm)	4.220
总宽度 (mm)	2.010
高度 (mm)	1.720
重量 (Kg)	650

支撑表面

桌台长度 (mm)	4.040
桌台宽度 (mm)	1.700
可调节桌台高度 (mm)	950 ÷ 1.000
框架最小尺寸 (mm)	560 x 200
框架最大尺寸 (mm)	3.800 x 1.700
型材最小高度 (mm)	54
型材最大高度 (mm)	110

螺丝尺寸

切割头直径 (mm)	5.0 ÷ 9.0
刀柄直径 (mm)	3.5 ÷ 4.5
大约长度 (mm)	10.0 ÷ 35.0

钻孔装置 (选配)

6 主轴切割头	<input type="radio"/>
2 主轴切割头	<input type="radio"/>

空气消耗量

拧紧单元大约消耗量 (l/min)	250
虎钳大约消耗量 (l/min)	40

气动连接

工作空气压力 (bar)

7

电气连接

大约连接功率 (在 2,825 rpm 时) (kW)

1,1

包括 ● 可用 ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.